



ΣΧΗΜΑ 5.16 Διάταξη λωρίδας άναμονής για άριστερές στροφές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11 Ένδεικνυόμενες αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών άκρων κλάδων σε άνισόπεδους κόμβους.

Είδος στοιχείου	Είσοδος-Είσοδος ή Έξοδος-Έξοδος		Έξοδος-Είσοδος		Συνεχείς διακλαδώσεις		Είσοδος-Έξοδος (Πιλέξη)			
Αποστάσεις διαδοχικών κόμβων (L)										
	Έλευθ. Λεωφόρος	Συλλεκτήρια Καταναμητήρια Όδός	Έλευθ. Λεωφόρος	Συλλεκτήρια Καταναμητήρια Όδός	Κύριο δίκτυο	Δευτερεύον δίκτυο	Κομβος απο τό σύστημα προς τις όδους εξυπηρέτησεως		Κόμβος μεταξύ όδών εξυπηρέτησεως	
Έπιθυμητή	450	350	225	175	350	300	900	600	600	450
Άνεκτή	350	300	175	150	300	250	750	550	550	350
Έλάχιστη	300	250	150	125	250	200	600	450	450	300

Πηγή: 1, σελ. 7.